



# KEIM JANUS®

ENDUIT DE DÉCORATION INTÉRIEUR  
À LA CHAUX ET À L'ARGILE



# L'ALLIANCE NOBLE DE L'ARGILE ET DE LA CHAUX



KEIM Janus incarne l'harmonie entre héritage et modernité, créant un lien naturel entre passé et avenir. Issu de la combinaison de deux matériaux minéraux ancestraux — l'argile et la chaux — cet enduit innovant se distingue par sa recyclabilité et s'inscrit pleinement dans une démarche de construction durable. Sa capacité à être retraité et réutilisé directement sur site contribue à une gestion responsable des ressources.

Grâce à l'ajout de la chaux comme liant, l'argile presque neutre en CO<sup>2</sup>, gagne en stabilité et en résistance. KEIM Janus se distingue ainsi par des performances nettement supérieures à celles des enduits d'argile pure, ce qui le rend idéal pour les espaces intérieurs soumis à des sollicitations plus importantes. Par ailleurs, il génère significativement moins d'énergie grise que les enduits traditionnels à base de chaux, de chaux-ciment ou de plâtre.



Janus, dieu romain de l'origine,  
du commencement et de la fin.

KEIM Janus.  
L'équilibre parfait entre  
tradition et modernité.



### LE CHARME DE L'AUTHENTIQUE

Avec sa texture vivante et son fini mat velouté, l'enduit Janus apporte aux espaces intérieurs une esthétique authentique et intemporelle, empreinte de calme et d'élégance naturelle. Respectueux de l'histoire du bâtiment et des matériaux anciens, il s'inscrit naturellement dans les projets de rénovation du patrimoine comme dans les architectures contemporaines. Il permet la création de surfaces artisanales et créatives, révélant le caractère singulier des lieux, qu'ils soient traditionnels ou actuels.

### SANS COMPROMIS SUR LA PERFORMANCE

Janus est simple et rapide à appliquer. Son excellent rapport qualité-prix est optimisé avec 1 sac couvrant jusqu'à 7 m<sup>2</sup>. Le temps d'ouverture confortable de 30 à 45 minutes facilite la mise en œuvre, avec une épaisseur par couche de 3 à 6 mm assurant un rendu homogène. Sans retrait, il garantit une finition stable et pérenne.





### UN LARGE ÉVENTAIL DE TEINTES

Véritable support d'expression architecturale durable, KEIM Janus se décline dans la nuance de votre choix grâce à une coloration dans la masse à base de pigments minéraux en poudre, formulés et préparés en atelier. Sa composition à base de chaux et d'argile garantit des teintes particulièrement stables et durables, supérieures à celles des enduits traditionnels à l'argile.

Pour les teintes très foncées, pour entretenir ou protéger l'enduit soumis à de fortes sollicitations, la patine minérale KEIM Mineris peut être appliquée en finition.

### CONSTRUIRE SAINEMENT ET DURABLEMENT

Formulé à partir de chaux et d'argile, l'enduit Janus favorise la régulation naturelle de l'humidité, améliore la qualité de l'air intérieur et assure un équilibre hygrométrique optimal. Sans solvants, conservateurs ni plastifiants, il participe à la création d'espaces intérieurs sains, respectueux de l'environnement et conçus pour durer.

### UN ENDUIT À FAÇONNER

Disponible en grain fin (0,5 mm) ou moyen (1,2 mm), l'enduit Janus permet de créer de nombreuses finitions. Il peut être modelé, structuré, lissé ou feutré. Il se travaille facilement, même sur de grandes surfaces, offrant une liberté totale pour exprimer votre créativité.



KEIM Janus 1.2, teinte beige naturel terreux : finition lissée, feutrée, structurée



KEIM Janus 0.5, teinte blanc kaolin : finition lissée, feutrée



# L'ÉLÉGANCE RECYCLABLE POUR DES INTÉRIEURS DURABLES



## RÉVERSIBLE ET RECYCLABLE

KEIM Janus se distingue par sa flexibilité et son engagement écologique. Il peut être retiré des murs, même après recouvrement par une peinture KEIM, puis réutilisé sous forme d'enduit recyclé.

Le retrait s'effectue simplement, par humidification et grattage ou à sec à l'aide d'une fraiseuse. Les granulats obtenus sont ensuite réintégrés directement sur site, à parts égales, pour élaborer un nouveau mélange. Une solution durable, circulaire et tournée vers l'avenir.

## LES AVANTAGES

- 99% minéral
- Génère peu de CO<sup>2</sup> et d'énergie grise
- Haute résistance, classe CS I selon la norme DIN EN 998-1
- Peut être teinté et structuré pour des intérieurs d'une grande élégance
- Régule l'humidité et purifie l'air
- Système entièrement minéral grâce à la sous-couche KEIM Intact, sur supports déjà revêtus ou peu adhérents



Enlever l'enduit à l'aide d'une fraiseuse



Récupérer les granulats fins



Utiliser les granulats pour créer un nouveau mélange d'enduit



**KEIM FRANCE SAS**

ZAC Les Portes du Dauphiné/55 Chemin de Mûre/69780 Saint-Pierre-de-Chandieu  
Tél. : +33 (0)4 72 09 05 09 / [www.keim.com](http://www.keim.com) / [info@keim.fr](mailto:info@keim.fr)

**KEIM. DES COULEURS POUR LA VIE.**