

AEROFIXX + AEROBOXX

Applicateur pour sachet tubulaire du système AEROSANA et son coffret de transport



Caractéristiques techniques

Matière		
Matériau	Vérin de pression solide en aluminium, poignée ergonomique en nylon, coffret: PP	
Propriété		
Propriété	Réglementation	Valeur
Longueur		600 mm
Largeur		400 mm
Hauteur		223 mm
Poids		6,25 kg

Application

Permet une application particulièrement facile et rapide des enduits d'étanchéité AEROSANA VISCONN et AEROSANA VISCONN FIBRE en sachet tubulaire sur des surfaces minérales et non minérales lisses et rugueuses, comme le bois, les panneaux en fibres de bois ou en OSB, la pierre, l'enduit, le béton, etc.

Fonctionne avec un compresseur ayant une capacité d'aspiration d'au moins 300 l/min.

Avec coffret de transport. Le coffret offre de la place pour divers accessoires et permet un compartimentage individualisé grâce au rembourrage amovible flexible.

Conditionnement

Art. n°	Code GTIN	Contenu	Poids
1AR04695	4026639246950	1 pcs	5,6 kg

Avantages

- ✓ Travail plus rapide : application et étalement de l'enduit d'étanchéité en une seule opération
- ✓ Application précise du produit : position 1 = cordon pour rebouchage de joints, position 2 = pulvérisation couvrante et étanche de surfaces
- ✓ Possibilité de travailler d'une seule main
- ✓ Pas besoin de pinceau
- ✓ Pression : jusqu'à 6,8 bars (100 psi)
- ✓ Prévu pour les sachets tubulaires de 600 ml
- ✓ Transport sûr : tous les éléments dans une unique malette, avec garniture flexible

Conditions générales

Le produit est raccordé à un compresseur avec une capacité d'aspiration >300 l/min. La pression est réglée à 6 bars. L'AEROFIXX permet d'appliquer tous les produits AEROSANA VISCONN en sachet tubulaire de 600 ml. Il est possible de passer facilement de « l'application en cordon » à « l'application par pulvérisation » en tournant l'anneau de l'AEROFIXX.

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner à la hotline technique pro clima au +49 (0) 62 02 - 27 82.45

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de