

ANTI ALGUES et LICHENS



Pour toitures, dallages, allées, façades, murets, mobiliers de jardin, bassins, chéneaux, gouttières, terrains de tennis, statues, pierres tombales...

Référence : 881 0000 51

Edition : NOVEMBRE 2020

PRÉSENTATION :

Produit rapidement biodégradable - Composition: eau, micro-biocide à base d'ammonium quaternaire
Détruit dépôts verts, algues, lichen, moisissures, levures, bactéries sans modifier l'aspect des matériaux.
En action préventive, peut se diluer à raison de 1L d'anti algue pour 1L d'eau

TEINTES ET CONDITIONNEMENT :

Incolore en jerrycan de 1, 5 et 10L

PRINCIPALES QUALITÉS :

Ininflammable, sans solvant, sans acide, prêt à l'emploi.
Biodégradable selon norme OCDE 301D
Préventif (dilué) et curatif
Convient à tous les types de supports habituellement concernés.
Compatible avec tous les systèmes usuels d'application.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Toitures, terrasses, dallages, allées, façades, murs de jardin, vasques, bassins, chéneaux, gouttières
terrains de tennis, statues, pierres tombales, balcons, etc...
Applicable sur ardoise, tuile, shingle, enduit minéral, ciment, terre cuite, métaux, plastique, etc...

NE PAS UTILISER :

Par période de sécheresse ou de grand froid.
S'il y a risque de pluie dans les 24h, par temps de pluie ou si les vents sont violents.
Sur supports peints
Ne pas mettre en contact avec les végétaux autres que dépôts verts, lichens et algues rouges.
Ne pas traiter les bassins contenant des poissons.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Point Eclair	Ph
Fluide	0,998 g/cm ³	NC	8

CONSERVATION :

3 ans en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C) à l'abri de la lumière.

CONSOMMATION, MISE EN ŒUVRE :

Environ 5 à 10m²/L selon dilution
Appliquer le produit sur les zones infestées, en imprégnant soigneusement les dépôts épais. Laisser agir 2 à 3 jours puis, quand c'est possible, rincer au jet ou au nettoyeur HP.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Fiche de données de sécurité sur simple demande.
Dangereux : PRODUIT BIOCIDÉ / Respecter les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

LABORATOIRES



peintures, lasures, huiles dures

